



LufaBeko

Organisch gebundene Haftbrücke auf Beton für nachfolgende Grundputze

organic line

Zusammensetzung:

LufaBeko ist ein fabrikmässig hergestellter Haftvermittler auf der Basis einer Kunstharzdispersion. LufaBeko untersteht nicht der Giftgesetzgebung und ist nicht feuergefährlich.

Anwendungsbereich:

LufaBeko gewährt auf glattem, schlecht saugendem Ortsbeton und Elementbeton eine einwandfreie Verankerung von Putzen. Mit der LufaBeko lassen sich auch ungleichmässig saugende Partien und kritische Betondecken vorbehandeln.

Verarbeitung:

LufaBeko wird auf die saubere, trennmittelfreie Oberfläche aufgerollt, gestrichen oder gespritzt. LufaBeko ist verarbeitungsbereit und darf nur unverdünnt gerollt oder gestrichen werden. Vor dem Verputzauftrag muss die LufaBeko gut durchgetrocknet sein.

Besondere Hinweise:

LufaBeko darf bei Temperaturen unter +5°C (Luft- und Oberflächen temperatur) nicht verarbeitet werden.

Der Feuchtigkeitsgehalt im Untergrund (z.B. Beton) darf max.3% betragen. LufaBeko eignet sich für Aussen- und Innenanwendung und kann mit kalk-zement- und gipshaltigen Produkten überputzt werden. Die auf LufaBeko aufgetragenen

Aussenputze müssen vor Sonneneinstrahlung und Wind geschützt werden.

Lieferung:

LufaBeko wird in Kesseln zu 20 kg geliefert.

Lagerung:

LufaBeko muss kühl und frostfrei gelagert werden in geschlossenen Originalgebinden bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis zu 6 Monate lagerfähig.

Giftklasse:

Giftklassefrei, BAG T Nr. 619000

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Qualität der gelieferten Ware.

Mörtel

Putze

Farben

Lacke

Lasuren

Komplemente

Ausrüstung

Materialverbrauch

Körnung [mm]	Verbrauch [kg/m ²]
-	0,500



Lufag
Lack und Farben AG
Postfach 162
Neustrasse 10a
8590 Romanshorn 1
Tel. 071 463 23 10
Fax 071 463 28 29
mail@lufag.com
www.lufag.com