



LufaEla Rollputz

Organisch gebundener Streich- und Rollputz für aussen und innen

organic line

Zusammensetzung:

LufaEla Rollputz ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz für innen und aussen, auf der Basis einer Kunstharzdispersion. Durch abgestimmte Zusätze werden folgende Eigenschaften erreicht:

- dauerelastisch, versprödet nicht
- leicht verarbeitbar
- temperaturunempfindlich
- viele Strukturierungsmöglichkeiten
- wasserdampfdurchlässig
- alkalibeständig

Anwendungsbereich:

LufaEla Rollputz kann auf allen gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründen appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Eignet sich nicht als Deckputz auf Aussenisolationen.

Grundierung:

Auf normal saugende Untergründe, wie z.B. Grundputz mit LufaEla Putzgrund oder LufaEla Sandgrund vorstreichen. Auf stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips mit LufaEla Tiefgrund.

Bei zweifelhaften Untergründen steht unser Beratungsdienst jederzeit zur Verfügung.

Verarbeitung:

Materialverbrauch

Körnung [mm]	Verbrauch [kg/m ²]
0,5	1.0 - 2.0

LufaEla Rollputz mit Roller oder Bürste auftragen. Die Strukturierung kann mit Roller, Pinsel, Schwamm usw. erfolgen.

LufaEla Rollputz ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung im Gebinde nur noch aufgerührt werden.

Geräte reinigen:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Besondere Hinweise:

Die zu verputzende Flächen müssen während und unmittelbar nach der Arbeitsausführung vor starkem Wind, Sonneneinstrahlung und Schlagregen geschützt werden. Sämtliche Konstruktionsdetails sind so auszubilden, dass nachträgliche Feuchtigkeitshinterwanderung der Putzschicht nicht erfolgen kann.

Lieferung:

LufaEla Rollputz wird in Kesseln zu 25 kg geliefert.

Lagerung:

LufaEla Rollputz muss kühl und frostfrei gelagert werden in geschlossenen Originalgebinden bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis zu 12 Monate lagerfähig.

Giftklasse:

Giftklassefrei.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung

auf die Qualität der gelieferten Ware.

Mörtel

Putze

Farben

Lacke

Lasuren

Komplemente

Ausrüstung



Lufag
Lack und Farben AG
Postfach 162
Neustrasse 10a
8590 Romanshorn 1
Tel. 071 463 23 10
Fax 071 463 28 29
mail@lufag.com
www.lufag.com