



LufaEla Sandgrund

Organisch gebundene Putzgrundierung (Voranstrich) mit Korn

organic line

Zusammensetzung:

LufaEla Sandgrund ist eine fabrikmässig hergestellte, pigmentierte Grundierung auf der Basis einer Kunstharzdispersion.

Anwendungsbereich:

LufaEla Sandgrund dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen mineralischen Untergründe wie Kalk-Zementputz und handelsübliche Grundputze (Sackware) sowie auf alte Oelfarben und glatten Untergründen im Innenbereich, vor der Beschichtung mit kunststoffgebundenen Deckputzen. Besonders geeignet als Vorgrundierung für Verputze mit Kratzstruktur (Kratzputz), wo der Untergrund sichtbar bleibt oder durchschimmern kann.

Vorarbeiten:

Vor der Applikation von LufaEla Sandgrund muss der Untergrund trocken, frei von Schmutz und Staub usw. sein. Bei zweifelhaften Untergründen steht unser Beratungsdienst jederzeit zur Verfügung.

Verarbeitung:

LufaEla Sandgrund wird mit Bürste oder Rolle aufgetragen. LufaEla Sandgrund wird vor der Applikation mit Wasser verdünnt. Auf stark saugenden Untergründen wird normalerweise 20% Wasser beigemischt. Wenn der Untergrund stärker abgedeckt

werden soll, kann mit 10% Wasser verdünnt werden.

Geräte reinigen:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Besondere Hinweise:

Vor der Weiterbeschichtung muss die LufaEla Sandgrund durchgetrocknet sein.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen der LufaEla Sandgrund nicht beigemischt werden.

Lieferung:

LufaEla Sandgrund wird in Kessel zu 13 und 25 kg geliefert.

Lagerung:

LufaEla Sandgrund muss kühl und frostfrei gelagert werden in geschlossenen Originalgebinden bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis zu 12 Monate lagerfähig.

Giftklasse:

Giftklassefrei

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Qualität der gelieferten Ware.

Mörtel

Putze

Farben

Lacke

Lasuren

Komplemente

Ausrüstung

Materialverbrauch

Körnung [mm]	Verbrauch [kg/m ²]
-	0,2 - 0,3



Lufag
Lack und Farben AG
Postfach 162
Neustrasse 10a
8590 Romanshorn 1
Tel. 071 463 23 10
Fax 071 463 28 29
mail@lufag.com
www.lufag.com