



LufaGran Putzgrund

Organisch gebundene Putzgrundierung (Voranstrich) für innen

organic line

Zusammensetzung:

LufaGran Putzgrund ist eine fabrikmäßig hergestellte, pigmentierte Grundierung auf Dispersionsbasis mit Sandzusatz.

Anwendungsbereich:

LufaGran Putzgrund dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen mineralischen Untergründe wie Kalk-Zementputz und handelsübliche Grundputze (Sackware) innen, vor der Beschichtung mit mineralischen Deckputzen.

Vorarbeiten:

Vor der Applikation von Innenputz-Grundierung muss der Untergrund trocken, frei von Schmutz und Staub usw. sein. Bei zweifelhaften Untergründen steht unser Beratungsdienst jederzeit zur Verfügung.

Verarbeitung:

LufaGran Putzgrund wird mit Bürste oder Rolle auftragen. Vor Applikation mit Wasser verdünnen.

Verdünnung:

10 % mit Wasser.

Geräte reinigen:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Besondere Hinweise:

Vor der Weiterbeschichtung muss der LufaGran Putzgrund durchgetrocknet sein.

Lieferung:

LufaGran Putzgrund wird in Kessel zu 21 kg geliefert.

Lagerung:

LufaGran Putzgrund muss kühl und frostfrei gelagert werden in geschlossenen Originalgebinden bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis zu 12 Monate lagerfähig.

Giftklasse:

VOC & Giftklassefrei

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Qualität der gelieferten Ware.

Mörtel

Putze

Farben

Lacke

Lasuren

Komplemente

Ausrüstung

Materialverbrauch

Körnung [mm]	Verbrauch [kg/m ²] (pro Anstrich)
-	0,200 - 0,300

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.



Lufag
Lack und Farben AG
Postfach 162
Neustrasse 10a
8590 Romanshorn 1
Tel. 071 463 23 10
Fax 071 463 28 29
mail@lufag.com
www.lufag.com