



# LufaGran

## Organisch gebundener Edelputz für Wohnräume

organic line

### Zusammensetzung:

LufaGran ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer Kunstharzdispersion. Durch abgestimmte Zusätze werden folgende Eigenschaften erreicht:

- dauerelastisch, versprödet nicht
- leicht verarbeitbar
- temperaturunempfindlich
- diverse Körnungen
- wasserdampfdurchlässig
- alkalibeständig

### Anwendungsbereich:

LufaGran kann auf allen gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründen appliziert werden.

### Grundierung:

Auf normal saugende Untergründe, wie z.B. Grundputz mit LufaGran Putzgrund oder LufaEla Sandgrund vorbehandeln.

Stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips mit LufaEla Tiefgrund vorbehandeln.

Bei zweifelhaften Untergründen steht unser Beratungsdienst jederzeit zur Verfügung.

### Verarbeitung:

LufaGran mit rostfreier Traufel, in Kornstärke aufziehen und abscheiben. LufaGran ist ge-

brauchsfertig und muss vor der Verarbeitung im Gebinde nur noch aufgerührt werden.

### Geräte reinigen:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Besondere Hinweise:

Fremdzusätze irgenwelcher Art dürfen LufaGran nicht beigemischt werden. Sämtliche Konstruktionsdetails sind so auszubilden, dass nachträgliche Feuchtigkeits hinterwanderung der Putzschicht vermieden werden.

### Lieferung:

LufaGran wird in Kessel zu 25 kg verarbeitungsfertig geliefert.

### Lagerung:

LufaGran muss kühl und frostfrei gelagert werden in geschlossenen Originalgebinden bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis zu 12 Monate lagerfähig.

### Giftklasse:

Giftklassefrei.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Qualität der gelieferten Ware.

Mörtel

**Putze**

Farben

Lacke

Lasuren

Komplemente

Ausrüstung

### Materialverbrauch

Körnung [mm]	Vollabriebstruktur	Rillenstruktur
	Verbrauch [kg/m <sup>2</sup> ]	Verbrauch [kg/m <sup>2</sup> ]
1,5	2.2 - 2.6	1.7 - 2.1
2	2.0 - 3.3	2.7 - 3.0



Lufag  
Lack und Farben AG  
Postfach 162  
Neustrasse 10a  
8590 Romanshorn 1  
Tel. 071 463 23 10  
Fax 071 463 28 29  
mail@lufag.com  
www.lufag.com